



## NEW JERSEY IMPILABILE

La barriera stradale è utilizzata per la delimitazione del traffico veicolare su strade, autostrade, grandi aree, parcheggi, rotonde. È predisposta per l'inserimento di pali per la segnaletica verticale. Attraverso un sistema di fissaggio immediato (maschio-femmina) consente la realizzazione di configurazioni lineari, curvilinee e altre forme.

Barriera Impilabile  
Art. - NJ70/11



### Articolo NU70/11

Materiale: Polietil  
Lunghezza: 100 cm  
Larghezza: 40 cm  
Altezza: 70 cm



### Ideale per la segnaletica

La barriera stradale può essere impiegata con pali di segnaletica verticale, con segnali di indicazione o prescrizione.

### Facilità di riempimento e di drenaggio

La barriera stradale è dotata di due tappi filettati: il tappo di carico posto nella parte superiore e il tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Ogni unità ha un livello massimo di riempimento segnalato da apposito indicatore.

### Alta qualità, resistenza e sicurezza

La barriera stradale realizzata in polietilene atossico di alta qualità, è resistente ai raggi UV; inoltre possiede eccellenti doti di resistenza agli urti. Su ogni barriera è possibile inserire un catarifrangente su ciascun lato, al fine di aumentare la sicurezza e la visibilità sulle strade soprattutto al buio o in zone con scarsa illuminazione.

### Pratica e impilabile

La sua caratteristica più importante è la versatilità. Può essere facilmente spostata o movimentata mediante carrelli elevatori. Inoltre l'impilabilità favorisce la riduzione fino al 50% dei volumi trasportati, dei costi di trasporto, e degli spazi a magazzino. Si possono immagazzinare senza imballo.